

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>C-1</b>	<b>MEJORAS OFFICE</b>							
<b>DEM0060</b>	<b>m2 DEMOLIC.ALICATADOS</b>							
	Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento o mortero, incluso eliminación del material de agarre hasta llegar al soporte, limpieza, retirada y transporte de escombros y p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie inicial. No se medirá esta partida si también se demuele el tabique en el que se encuentra el alicatado.							
	Paredes office	1	20,26		2,40	48,62		
	A deducir puertas	-1	0,80		2,10	-1,68		
		-1	2,60		2,10	-5,46		
						41,48	0,00	0,00
<b>DEM0100-OF</b>	<b>u DESMONTADO MUEBLES Y REINSTALACIÓN</b>							
	Levantado de los muebles de cocina con sus elementos y electrodomésticos para actuar en el office en caso de molestar, con su reinstalación tras los trabajos. Además de retirada de las dos encimeras. Los muebles y electrodomésticos si serán reutilizados. Incluso limpieza, retirada y transporte de escombros y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecutada.							
		1				1,00		
						1,00	0,00	0,00
<b>10AAL90002-OF</b>	<b>m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 30x60 cm ADHESIVO</b>							
	Alicatado con azulejo de color liso suave de 30x60 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.							
	Paredes office	1	20,26		2,40	48,62		
	A deducir puertas	-1	0,80		2,10	-1,68		
		-1	2,60		2,10	-5,46		
						41,48	0,00	0,00
<b>10WWW00006-OF m</b>	<b>ENCIMERA "COMPAC" PARA MUEBLE</b>							
	Encimera "COMPAC" de cuarzo de grano pequeño color gris claro o a definir por la DF, acabado pulido, con cantos rectos pulidos con los bordes ligeramente biselados, y copete de 5 cm de alto, de 3 cm de espesor, 65 cm de fondo, y de longitud según mobiliario. Irá colocada sobre muebles de cocina existentes, por lo que se deberán realizar las medidas necesarias para su instalación incluso ejecución de los huecos necesarios para la placa vitrocerámica y el fragadero. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. Medida la longitud totalmente montada.							
	Sobre mobiliario existente	1	2,40			2,40		
		1	1,30			1,30		
						3,70	0,00	0,00
<b>08FSF00091</b>	<b>u FREGADERO 1 SENO CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE</b>							
	Fregadero de un seno con escurridor, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.							
		1				1,00		
						1,00	0,00	0,00
<b>08FGF00008</b>	<b>u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO UN SENO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD</b>							
	Equipo de grifería monomando para fregadero de un seno, de latón cromado de primera calidad, con mezclador, caño giratorio con aireador, enlaces de alimentación flexibles, válvula de desagüe, tapón y cadenilla, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.							
		1				1,00		
						1,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL C-1 .....</b>							<b>0,00</b>
	<b>TOTAL.....</b>							<b>0,00</b>